

1. Abmessungen und Gewicht

2. Gedruckte Leiterplatte (PCB)

- A. Alarmrelais NC/NO
- B. Auswahl Widerstand
- C. Melder-LED aktivieren/deaktivieren
- D. Anschlussklemmen
- E. Empfindlichkeit (Auto/Hoch/Niedrig)
- F. Pyroelektrischer Sensor

3. Kabeleingang und Montage

4. Empfindlichkeitseinstellungen

Konfiguration A - Automatische Empfindlichkeit

Der Melder ändert automatisch seine Empfindlichkeit für Passiv-Infrarot (PIR) in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur.

Konfiguration B - Hohe Empfindlichkeit

Der Melder ist immer auf hohe Empfindlichkeit eingestellt, sodass er mit einem einzelnen Erfassungsbereich ausgelöst werden kann.

Konfiguration C - Niedrige Empfindlichkeit

Der Melder ist immer auf niedrige Empfindlichkeit eingestellt, sodass mehrere Erfassungsbereiche aktiviert werden müssen, bevor der Melder ausgelöst wird.

5. Arbeits - oder Ruhekontakt

Dadurch wird das Alarmrelais von einem Ruhe- in einen Arbeitskontakt umgekehrt.

Mit der Steckbrücke am Alarmrelais ist es ein Ruhekontakt und wenn sie entfernt wird, ist es ein Arbeitskontakt.

6. Schaltpläne

Hier sind Beispiele für den Melder, der in doppeltem Leitungsendabschluss und zweipoliger Ausführung verdrahtet ist; neben einem Verdrahtungsplan eines Ausgangs, der mit der LED-Klemme verbunden ist. Dieser muss als 0 V programmiert werden, wenn die LEDs leuchten sollen.

 Weitere Informationen zum Layout der Alarmzentraleplatine und zur Programmierung der Ausgänge finden Sie im Handbuch der Alarmzentrale.

7. Einschalten

Bei erstmaliger Einschaltung des Melders durchläuft er eine Selbsttestroutine (angezeigt durch blinkende blaue LED). Sobald die LED erlischt, ist der Melder einsatzbereit.

8. Abdeckungs- und Objektivdiagramme

Die horizontale und vertikale Abdeckung des Passiv-Infrarot-(PIR)-Sensors ist neben den Facetten des OBJEKTIVS dargestellt. Der PIR-Melder ist gegenüber Haustieren bis zu ca. 24 kg tolerant, solange das Tier eine Körperhöhe von bis zu 1 m hat.

Technische Daten

LED-Farben Blau (Alarm)	Erfassungsgeschwindigkeit 0,3 - 2 m/s	Sabotageschalter 12 V DC bei 50 mA
Gehäuse 3 mm ABS, 0,4 mm HDPE im Objektivbereich	Betriebsspannung 9 - 16 V DC Ca. 13,8 V DC typisch	Temperatur -40 °C bis +80 °C (Lagerung) -10 °C bis +40 °C (Zertifiziert) -30 °C bis +70 °C (nominell)
Erkennungsmethode Rauscharmer pyroelektrischer 2-Element-Sensor	Stromaufnahme Ca. 13 mA bei 12 V (min.) Ca. 16 mA bei 12 V (max.)	Zubehör Wand- und Deckenhalterung
PIR-Empfindlichkeit Auto (Standard), hoch und niedrig	Relaisausgang Ca. 50 mA/60 V DC Ca. 42 V AC (RMS)	Emissionen EN55022 Klasse B
Temperaturausgleich Digital	Kontaktwiderstand < 10 Ohm	Störfestigkeit EN50130-4
Erkennungsbereich 10 m	Befestigungshöhe 1,8 - 2,4 m	

Installationshinweise

Sichtfeld des Melders nicht teilweise oder vollständig mit großen Objekten, wie Möbeln, blockieren.
Bitte scannen Sie den QR-Code rechts für Installationshinweise.



www.pyronix.com/installation-advice/

Garantie und Compliance

Dieses Produkt wird gemäß unseren üblichen Garantiebedingungen verkauft und hat eine Garantie von fünf Jahren auf Verarbeitungsfehler. Für weitere Informationen zur Garantie besuchen Sie: <https://www.pyronix.com/terms-conditions-sales/>

Die Konformitätserklärung und weitere Konformitätsdokumente können eingesehen werden unter: www.pyronix.com/product-compliance.php

Produktinformationen

Für elektrische Produkte, die innerhalb der Europäischen Union verkauft werden. Am Ende ihrer Lebensdauer dürfen elektrische Produkte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde oder Ihrem Fachhändler nach Recycling-Möglichkeiten in Ihrem Land. Dieses Produkt ist für den Einsatz in den Bereichen Wohnen, Gewerbe und Kleinindustrie zugelassen.



1. Dimensiones y peso

2. Placa de circuito impreso

- A. Relé de alarma NC/NA
- B. Selección del resistor
- C. Activar/desactivar el led del detector
- D. Terminales
- E. Sensibilidad (automática/alta/baja)
- F. Sensor piroeléctrico

3. Entrada de los cables y montaje

4. Ajustes de sensibilidad

Configuración A - sensibilidad automática

Automáticamente, el detector modificará su sensibilidad de infrarrojo pasivo (PIR) según la temperatura ambiente del entorno.

Configuración B - sensibilidad alta

La sensibilidad del detector siempre está en su valor máximo, lo que quiere decir que se activará con una única zona de detección.

Configuración C - sensibilidad baja

La sensibilidad del detector está siempre en su valor mínimo, lo que quiere decir que será necesario que se activen numerosas zonas de detección antes de que lo haga el detector.

5. Normalmente abierto o normalmente cerrado

Esto invierte el relé de alarma desde un estado normalmente cerrado hasta un estado normalmente abierto. Con el puente colocado, el relé de alarma está normalmente cerrado y, al quitarlo, el relé de alarma estará normalmente abierto.

6. Diagramas de cableado

Aquí tiene ejemplos del cableado del detector en las configuraciones de fin de línea doble (DEOL) y de doble polo; junto a un diagrama de conexión de una salida al terminal del led. Esto se debe programar como 0 V aplicados cuando los ledes deban estar encendidos.

 Consulte el manual del panel de control para obtener más información sobre el diseño de la placa de circuito impreso del panel de control.

7. Procedimiento de encendido

El detector realizará unas pruebas de autoverificación la primera vez que se encienda (indicadas por medio de un led azul parpadeante). Cuando el led se apague, el detector estará listo para usarse.

8. Diagramas de cobertura y de la lente

Se muestra la cobertura horizontal y vertical del sensor infrarrojo pasivo (PIR) junto a las caras de la LENTE. El infrarrojo pasivo es tolerante a las mascotas de hasta unos 24 kg siempre y cuando el animal permanezca a 1 m del nivel del suelo.

Especificaciones

Colores del led Azul (alarma)	Velocidad de detección 0,3 - 2 m/s	Altura de montaje 1,8 - 2,4 m
Carcasa ABS (3 mm) y PEAD (0,4 mm)	Tensión de funcionamiento 9 - 16 VCC Aprox. 13,8 VCC normal	Interruptor antimanejamiento 12 V CC a 50 mA
Método de detección Sensor piroeléctrico de doble elemento y bajo ruido	Consumo de corriente Aprox. 13 mA a 12 V (mín.) Aprox. 16 mA a 12 V (máx.)	Temperatura -40 °C a 80 °C (almacenamiento) -10 °C a 40 °C (certificado) -30 °C a 70 °C (nóminal)
Sensibilidad del infrarrojo pasivo Automática (predeterminada), alta y baja	Salida de relé Aprox. 50 mA, 60 VCC Aprox. 42 VCA (potencia real/nominal)	Accesorios Soportes de pared y techo
Compensación de temperatura Digital	Emisiones EN55022 Clase B	Emisiones EN55022 Clase B
Alcance de detección 10 m	Resistencia de contacto < 10 ohmios	Inmunidad EN50130-4

Consejo de instalación

No obstaculice el campo de visión del detector parcial o completamente con grandes objetos como, por ejemplo, muebles.

Escanea el código QR que aparece a la derecha para acceder a los consejos de instalación.



www.pyronix.com/installation-advice/

Garantía y cumplimiento normativo

Este producto se vende conforme a nuestras condiciones de garantía básica y esta garantizado contra defectos de fabricación durante un periodo de cinco años. Para obtener más información sobre la garantía visite el enlace: <https://www.pyronix.com/terms-conditions-sales/>

Puede consultar la declaración de conformidad y la documentación adicional sobre cumplimiento normativo en:

www.pyronix.com/product-compliance.php

Información del producto

Para productos eléctricos vendidos en la Comunidad Europea. Cuando finaliza la vida útil de un producto eléctrico, no debe ser arrojado a la basura doméstica. Recícelo en los puntos de recogida selectiva de basuras dispuestos a tal efecto. Pregunte a su autoridad local o su vendedor sobre cómo reciclar en su país. Este producto está aprobado para su uso en entornos residenciales, comerciales y los propios de la industria ligera.



1. Dimensions et poids

2. Circuit imprimé (PCB)

- A. Relais d'alarme NF/NO
- B. Choix de la résistance
- C. Activer/désactiver le voyant LED du détecteur
- D. Bornes
- E. Sensibilité (automatique/haute/basse)
- F. Capteur pyroélectrique

D. Bornes
E. Sensibilité (automatique/haute/basse)
F. Capteur pyroélectrique

3. Entrée de câbles et fixation

4. Réglages de la sensibilité

Configuration A - sensibilité automatique

Le détecteur devra modifier automatiquement sa sensibilité à infrarouge passif (PIR) conformément à la température ambiante de l'environnement.

Configuration B - sensibilité élevée

La sensibilité du détecteur doit toujours être réglée sur le niveau élevé, ce qui signifie qu'il peut être déclenché par une seule zone de détection.

Configuration C - sensibilité faible

La sensibilité du détecteur doit toujours être réglée sur le niveau faible, ce qui signifie que plusieurs zones de détection doivent être activées avant le déclenchement du détecteur.

5. Normalement ouvert ou normalement fermé

Cette option inverse le relais d'alarme de l'état normalement fermé à l'état normalement ouvert. Lorsque le cavalier est en place, le relais d'alarme est normalement fermé et lorsqu'il est retiré, le relais d'alarme est normalement ouvert.

6. Schémas de câblage

Veuillez vous référer au manuel du panneau de commande pour obtenir plus d'informations sur la topologie des circuits imprimés du panneau de commande et la programmation des sorties.

7. Procédure de mise sous tension

Lorsque le détecteur est mis sous tension pour la première fois, il exécute une routine d'autotest (indiquée par le clignotement bleu de la LED). Une fois que le voyant LED s'éteint, le détecteur est prêt à l'emploi.

8. Couverture et diagrammes de l'objectif

Les couvertures horizontale et verticale du capteur à infrarouge passif (PIR) sont affichées sur les faces de l'objectif. Le PIR possède une tolérance aux animaux d'un poids maximal de 24 kg à condition que l'animal ne dépasse pas 1 mètre depuis le niveau du sol.

Spécifications

Couleurs LED Bleu (alarme)	Vitesse de détection 0,3 à 2 m/s	Interrupteur Sabotage 12 V CC à 50 mA
Boîtier 3 mm ABS, 0,4 mm HDPE autour de l'objectif	Tension de fonctionnement 9 à 16 V CC Environ 13,8 V CC typique	Température -40 °C à 80 °C (stockage) -10 °C à 40 °C (certifiée) -30 °C à 70 °C (nomin

1. Dimensioni e peso

2. La scheda di circuito stampato (PCB)

- | | |
|--|--|
| A. Relè di allarme NC/NA | D. Terminali |
| B. Selezione resistenza | E. Sensibilità (automatica/alta/bassa) |
| C. Attivazione/Disattivazione del LED del rilevatore | F. Sensore piroelettrico |

3. Ingresso cavi e montaggio

4. Impostazioni di sensibilità

Configurazione A - sensibilità automatica

Il rilevatore modificherà automaticamente la sua sensibilità passiva agli infrarossi (PIR) in base alla temperatura dell'ambiente.

Configurazione B - sensibilità elevata

Il rilevatore è sempre impostato su sensibilità elevata e pertanto può essere innescato con una singola zona di rilevamento.

Configurazione C - sensibilità bassa

Il rilevatore è sempre impostato su sensibilità bassa e pertanto è necessaria l'attivazione di numerose zone di rilevamento, prima che il rilevatore venga innescato.

5. Normalmente aperto o normalmente chiuso

Ciò inverte il relè di allarme da uno stato normalmente chiuso a uno stato normalmente aperto. Con il ponticello, il relè di allarme è normalmente chiuso, rimuovendo il ponticello lo stato cambia in normalmente aperto.

6. Schema elettrico

Ecco alcuni esempi di cablaggio del rilevatore in configurazione con resistore di fine linea doppio e bipolare, insieme a uno schema elettrico di un'uscita collegata al terminale LED. Questo deve essere programmato come 0V applicati quando i LED devono essere accesi.

 Fare riferimento al manuale del pannello di controllo per ulteriori informazioni sul layout PCB del pannello di controllo e la programmazione dell'uscita.

7. Procedura di accensione

Alla prima accensione, il rilevatore esegue una procedura di auto-test (indicata dal LED blu lampeggiante). Quando il LED si spegne, il rilevatore è pronto per l'uso.

8. Diagrammi di copertura e OBIETTIVO

La copertura orizzontale e verticale del sensore passivo a infrarossi (PIR) sono mostrate accanto alle faccette dell'OBIETTIVO. Il PIR esclude dal rilevamento animali fino a circa 24 kg purché restino a un'altezza inferiore a un metro da terra.

Specifiche

Colori LED Blu (allarme)	Velocità di rilevamento 0,3 - 2 m/s	Interruttore antimanomissione 12 V CC con 50 mA
Alloggiamento ABS da 3 mm, HDPE da 0,4 mm nell'area dell'obiettivo	Tensione di esercizio 9-16 V CC solitamente ~13,8 V CC	Temperatura Da -40 °C a 80 °C (stoccaggio) Da -10 °C a 40 °C (certificata) Da -30 °C a 70 °C (nominale)
Metodo di rilevamento Sensore piroelettrico a due elementi e basso disturbo	Consumo attuale ~13 mA a 12 V (Min) ~16 mA a 12 V (Max)	Accessori Staffe a parete e soffitto
Sensibilità PIR Automatica (impostazione predefinita), alta e bassa	Uscita relè ~50 mA 60 V CC ~42 V CA (RMS)	Emissioni EN55022 Classe B
Compensazione temperatura Digitale	Resistenza di contatto <10 ohm	Immunità EN50130-4
Campo di rilevamento 10 m	Altezza di montaggio 1,8 - 2,4 m	

Consigli per l'installazione

Non oscurare né parzialmente né completamente il campo visivo del rilevatore con oggetti ingombranti come mobili. Scansire il codice QR a destra per i consigli per l'installazione.



www.pyronix.com/installation-advice/

Garanzia e conformità

Questo prodotto è venduto soggetto alle nostre condizioni di garanzia standard ed è garantito contro difetti di produzione per un periodo di cinque anni. Per ulteriori informazioni sulla garanzia, visitare: <https://www.pyronix.com/terms-conditions-sales/>

La dichiarazione di conformità e ulteriori documenti di conformità possono essere consultati al seguente indirizzo:

www.pyronix.com/product-compliance.php

Informazioni sul prodotto

Per i prodotti elettrici venduti all'interno della Comunità Europea. Alla fine della loro vita utile, i prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Riciclarli presso le strutture adatte. Rivolgersi alla propria autorità locale o rivenditore per i consigli sul riciclaggio nel proprio Paese. Questo prodotto è approvato per l'uso negli ambienti residenziali, commerciali e industriali leggeri.



1. Afmetingen en gewicht

2. De printplaat (PCB)

- | | |
|----------------------------------|--|
| A. Alarmrelais NG/NO | E. Gevoeligheid
(automatisch/hoog/laag) |
| B. Selectie weerstand | F. Pyro-elektrische sensor |
| C. In-/uitschakelen led detector | |
| D. Aansluitingen | |

3. Kabelinvoer en montage

4. Gevoeligheidsinstellingen

Configuratie A - auto gevoeligheid

De detector wijzigt automatisch de passieve infrarood (PIR)-gevoeligheid in overeenstemming met de omgevingstemperatuur.

Configuratie B - hoge gevoeligheid

De gevoeligheid van de detector is altijd ingesteld op hoge gevoeligheid, wat betekent dat deze met een enkele detectiezone kan worden geactiveerd.

Configuratie C - lage gevoeligheid

De gevoeligheid van de detector is altijd ingesteld op lage gevoeligheid, wat betekent dat er meerdere detectiezones geactiveerd moeten worden voordat de detector wordt geactiveerd.

5. Normaal open of normaal gesloten

Hierdoor wordt het alarmrelais omgekeerd van normaal gesloten naar een normaal open toestand. Met de jumper op het alarmrelais is het normaal gesloten en wanneer deze wordt verwijderd, is het alarmrelais normaal open.

6. Bedradingsschema's

Hier zijn voorbeelden van de detector-bedrading in een dubbele eindlijn en dubbele poolconfiguraties; alsmede een bedradingsschema van een uitgaande bedrading op de led-terminal. Dit moet worden geprogrammeerd en toegepast als 0V wanneer de leds aanstaan.

 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het bedieningspaneel voor meer informatie over de PCB-indeling en uitgangsprogrammering van het bedieningspaneel.

7. Opstartprocedure

Wanneer de detector voor het eerst wordt opgestart, doorloopt deze een zelftestroutine (dit wordt aangegeven met de knipperende blauw led). Zodra de led uitgaat, is de detector klaar voor gebruik.

8. Dekking en LENS-diagrammen

Het horizontale en verticale bereik van de passieve infrarood (PIR) sensor worden weergegeven naast de facetten van de LENS. De PIR laat huisdieren tot ong. 24 kg toe, zolang het dier maximaal 1 meter van het vloerniveau blijft.

Specificaties

Led-kleuren Blauw (alarm)	Detectiesnelheid 0,3 - 2 m/s	Manipulatieschakelaar 12 V DC bij 50 mA
Behuizing 3 mm ABS, 0,4 mm HDPE in lensgebied	Werkspanning 9 - 16 V DC ~13,8 V DC typisch	Temperatuur -40°C tot 80°C (opslag) -10°C tot 40°C (gecertificeerd) -30°C tot 70°C (nominale)
Detectiemethode Pyro-elektrische sensor met lage ruis in dubbel element	Huidig stroomverbruik ~13 mA bij 12 V (min) ~16 mA bij 12 V (max)	Accessoires Wand- en plafondbeugels
PIR-gevoeligheid Auto (standaard), hoog en laag	Relaisuitgang ~50 mA 60 V DC ~42 V AC (RMS)	Uitstoot EN55022 klasse B
Temperatuurcompensatie Digital	Contactweerstand <10 ohm	Immuniteit EN50130-4
Detectiebereik 10 m	Montagehoogte 1,8 - 2,4 m	

Installatieadvies

Schermt het gezichtsveld van de sensor niet volledig of gedeeltelijk af met grote objecten zoals meubels. Gelyeve de QR-code aan de rechterkant te scannen voor installatietips.



www.pyronix.com/installation-advice/

Garantie en naleving

Dit product is onderworpen aan onze standaard garantievooraarden en wordt voor een periode van vijf jaar gegarandeerd voor fabricagefouten. Ga voor verdere garantie-informatie naar: <https://www.pyronix.com/terms-conditions-sales/>

De conformiteitsverklaring en verdere nalevingsdocumentatie kunnen worden geraadpleegd op: www.pyronix.com/product-compliance.php

Productinformatie

Geldt voor elektrische producten die binnen de Europese Gemeenschap worden verkocht. Aan het einde van de levensduur van elektrische producten mag het niet met huishoudelijk afval worden afgevoerd. Recycleer waar mogelijk aanwezig zijn. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor advies over recycling in uw land. Dit product is goedgekeurd voor gebruik in residentiële, commerciële en lichtindustriële omgevingen.



1. Wymiary i masa

2. Płyta z obwodami drukowanymi (PCB)

- | | |
|--|--|
| A. Przekaźnik alarmowy rozwijemy/zwierny | E. Czułość (automatyczna/wysoka/niska) |
| B. Wybór opornika | F. Czujnik piroelektryczny |
| C. Wskaźnik detektora włączony/wyłączony | D. Zaciski |

3. Wejście przewodów i mocowanie

4. Ustawienia czułości

Konfiguracja A — czułość automatyczna

Detektor automatycznie zmienia czułość pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) zależnie od temperatury otoczenia.

Konfiguracja B — czułość wysoka

Zawsze ustawiona jest wysoka czułość detektora, dlatego możliwe jest wyzwalanie przez pojedynczą strefę detekcji.

Konfiguracja C — czułość niska

Zawsze ustawiona jest niska czułość detektora, dlatego detektor jest wyzwalany pod warunkiem, że zostanie uaktywnionych wiele stref detekcji.

5. Tryb zwierny lub rozwijany

Przełączenie przekaźnika alarmowego z trybu rozwijanego do trybu zwiernego. Po zainstalowaniu zwojki przekaźnik alarmowy funkcjonuje w trybie rozwijonym, a usunięcie zwojki powoduje przełączenie do trybu zwiernego.

6. Diagramy połączeń

Przykłady połączeń detektora z dwoma rezystorami (DEOL) i w konfiguracji dwubiegowej oraz połączenia wyjścia z terminaliem LED. Należy zaprogramować ustawienie 0V, jeżeli wymagana jest obsługa wskaźników.

 Więcej informacji na temat układu płyt z obwodami drukowanymi i programowania wyjść podano w podręczniku użytkownika centrali alarmowej.

7. Procedura włączania zasilania

Po włączeniu zasilania detektora po raz pierwszy wykonywany jest test automatyczny (sygnalizowany przez migający niebieski wskaźnik). Gdy wskaźnik zostanie wyłączony, detektor jest gotowy do użytku.

8. Zasięg i konfiguracja soczewki

Poziomy i pionowy zasięg pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) przedstawiono w funkcji konfiguracji segmentów soczewki. Czujnik PIR nie reaguje na zwierzęta o masie w przybliżeniu maks. 24 kg, których wzrost mierzony od podłogi nie przekracza 1 metra.

Specyfikacje

Kolory wskaźników Niebieski (alarm)	Prędkość wykrywanych obiektów 0,3-2 m/s	Przełącznik zabezpieczenia antysabotażowego 12 V DC / 50 mA
Obudowa ABS 3 mm; HDPE 0,4 mm w obszarze soczewki	Napięcie robocze 9-16 V DC ~13,8 V DC (typowe)	Temperatura Od -40°C do 80°C (przechowywanie) Od -10°C do 4

1. Dimensões e peso

2. A Placa de Circuito Impresso (PCB)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| A. Relé de alarme NC/NO | E. Sensibilidade
(automática/alta/baixa) |
| B. Seleção da resistência | F. Sensor piroelétrico |
| C. Ativar/desativar LED detetor LED | |
| D. Terminais | |

3. Entrada de cabo e montagem

4. Definições de sensibilidade

Configuração A - sensibilidade automática

O detetor irá alterar automaticamente a sua sensibilidade de infravermelho passivo (PIR) de acordo com a temperatura ambiente do local.

Configuração B - sensibilidade alta

A sensibilidade do detetor será sempre definida para alta sensibilidade, o que significa que poderá ser acionado com uma só zona de deteção.

Configuração C - sensibilidade baixa

A sensibilidade do detetor será sempre definida para baixa sensibilidade, o que significa que será necessária a ativação de várias zonas de deteção antes de o detetor ser acionado.

5. Normalmente aberto ou normalmente fechado

Isto inverte o relé de alarme de um estado normalmente fechado para um estado normalmente aberto. Com o comutador no relé de alarme fica normalmente fechado e quando é removido o relé de alarme fica normalmente aberto.

6. Diagramas de cablagem

Abaixo apresentamos alguns exemplos de um detetor com uma cablagem nas configurações de fim de linha duplo e bipolar, juntamente com um diagrama de cablagem de uma saída ligada ao terminal LED. Isto precisa de ser programado com 0 V aplicados quando os LEDs tenham de estar acesos.

 Consulte o painel de controlo para obter mais informações sobre a disposição do PCB do painel de controlo e a programação da saída.

7. Procedimento de arranque

Quando o detetor é iniciado pela primeira vez, este executará uma rotina de auto-teste (indicado pelo LED azul intermitente). Assim que o LED se apagar, o detetor está pronto a usar.

8. Diagramas de abrangência e LENTES

A cobertura horizontal e vertical do sensor de infravermelhos passivos (PIR) são apresentadas juntamente com as facetas da LENTE. O PIR é tolerante a animais de estimação com um peso de até 24 kg, desde que o animal esteja a 1 metro ou menos do nível do solo.

Especificações

Cores LED	Velocidade de deteção	Interruptor de Adulteração
Azul (alarme)	0,3 - 2 m/s	12 V CC @ 50 mA
Revestimento	Tensão de Funcionamento	Temperatura
Plástico ABS de 3 mm, HDPE de 0,4 mm na área da lente	9 - 16 V CC ~13,8 V CC típico	-40 °C a 80 °C (armazenamento) -10 °C a 40 °C (certificado) -30 °C a 70 °C (nominal)
Método de deteção	Consumo de Corrente	Acessórios
Sensor piroelétrico duplo e silencioso	~13 mA @ 12 V (Mín.) ~16 mA @ 12 V (Máx.)	Suportes de parede e teto
Sensibilidade PIR	Saída de Relé	Emisões
Automática (Predefinição), alta e baixa	~50 mA 60 V CC ~42 V CA (RMS)	EN55022 Classe B
Compensação de temperatura	Resistência de contacto	Imunidade
Digital	<10 ohms	EN50130-4
Alcance da deteção	Altura de Montagem	
10 m	1,8 - 2,4 m	

Conselhos de instalação

Não cubra de forma parcial ou total o campo de visão do detetor com objetos grandes como peças de mobiliário. Faça a leitura do código QR à direita para obter dicas de instalação.



www.pyronix.com/installation-advice/

Garantia e conformidade

Este produto é vendido nos termos das nossas condições padrão de garantia, estando coberto por garantia contra defeitos de fábrica por um período de cinco anos. Para mais informações sobre a garantia, visite: <https://www.pyronix.com/terms-conditions-sale/>

Informação sobre o Produto

Para produtos elétricos vendidos dentro da Comunidade Europeia. No fim da sua vida útil, os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle-os nos pontos de reciclagem disponíveis. Informe-se junto das autoridades locais ou do revendedor sobre onde pode fazer a reciclagem no seu país. Este produto está aprovado para uma utilização em Ambientes Residenciais e Ambientes Industriais Ligeiros.



1. Размеры и масса

2. Печатная плата

- | | |
|--|--|
| A. Реле сигнализации (НЗ/НО) | D. Разъемы |
| B. Выбор сопротивления | E. Чувствительность
(авто/высокая/низкая) |
| C. Включение/выключение индикатора детектора | F. Пироэлектрический датчик |

3. Ввод и монтаж кабеля

4. Настройки чувствительности

Конфигурация А - автоматическая чувствительность

Детектор будет автоматически изменять чувствительность пассивного инфракрасного датчика в зависимости от температуры окружающей среды.

Конфигурация В - высокая чувствительность

Чувствительность детектора всегда будет на высоком уровне. Это значит, что детектор может срабатывать при активации одной зоны обнаружения.

Конфигурация С - низкая чувствительность

Чувствительность детектора всегда будет на низком уровне. Это значит, что для срабатывания детектора необходима активация нескольких зон обнаружения.

5. Нормально разомкнутое или нормально замкнутое

Эта перемычка позволяет выбирать состояние реле сигнализации: нормально замкнутое или нормально разомкнутое. Если перемычка установлена, то реле сигнализации работает по нормально замкнутой схеме, а если перемычка отсутствует — по нормально разомкнутой.

6. Электромонтажные схемы

На рисунке приведены примеры электромонтажа детектора в конфигурации с двумя концевыми резисторами и двумя полюсами, а также схема монтажа выхода, соединенного с клеммой светодиодного индикатора. Устройство

 необходимо запрограммировать таким образом, чтобы включение индикаторов происходило при напряжении 0 В.

Дополнительную информацию о компоновке печатной платы пульта управления и программировании выходовсмотрите в руководстве к пульту управления.

7. Процедура включения питания

При первом включении питания детектор проходит процедуру самотестирования (на что указывает мигающий сигнал синего индикатора). Когда индикаторы погаснут, можно начинать эксплуатацию детектора.

8. Зона покрытия и схемы линзы

На рисунке показаны зоны покрытия пассивного инфракрасного датчика в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также грани линзы. Пассивный ИК-датчик не реагирует на домашних животных массой до 24 кг, если животное расположено не выше 1 м от уровня поля.

Технические характеристики

Цвета индикаторов	Скорость обнаружения	Реле защиты от вскрытия
Синий (тревога)	0,3-2 м/c	12 В пост. тока при 50 мА
Корпус	Рабочее напряжение	Температура
3-миллиметровый ABS-пластик, 0,4-миллиметровый ПНД в зоне линзы	9-16 В пост. тока ~13,8 В пост. тока (станд.)	от -40°C до 80°C (хранение) от -10°C до 40°C (сертифицированная) от -30°C до 70°C (номинальная)
Метод обнаружения	Потребляемый ток	Вспомогательное оборудование
Малошумный пироэлектрический датчик с двойным элементом	~13 мА при 12 В (мин.) ~16 мА при 12 В (макс.)	Кронштейны для крепления на стену и потолок
Чувствительность пассивного инфракрасного датчика	Релейный выход	Выбросы
Авто (по умолчанию), высокая/низкая	ок. 50 мА, 60 В пост. тока ок. 42 В пост. тока (среднеквадратичн.)	EN55022 класс B
Компенсация температуры	Контактное сопротивление	Нечувствительность
Цифровая	<10 Ом	EN50130-4
Радиус действия	Установочная высота	
10 м	1,8-2,4 м	



www.pyronix.com/installation-advice/

Рекомендации по установке

Не закрывайте область обзора детектора (даже частично) крупными предметами, например мебелью. Чтобы получить рекомендации по установке, сканируйте QR-код справа.

Гарантия и соответствие требованиям

На это изделие распространяются наши стандартные условия гарантии. Гарантия покрывает производственные дефекты; гарантийный срок составляет пять лет. Дополнительную информацию по гарантии смите по ссылке: <https://www.pyronix.com/terms-conditions-sale/>

С декларацией соответствия и дополнительной документацией о соответствии нормативным требованиям можно ознакомиться по ссылке: www.pyronix.com/product-compliance.php

Информация об изделии

Информация относится к электротехническим изделиям, продаваемым на территории Европейского сообщества. В конце строка этикетки электрические приборы не должны упаковываться вместе с бытовыми отходами. Если возможно, отправляйте их на переработку в соответствующие пункты приема. За информацию о действующем в вашей стране порядке утилизации можно обратиться в местные органы власти или розничному продавцу. Данное изделие одобрено для эксплуатации в жилой и коммерческой среде, а также в легкой промышленности.



Импортер-поставщик в России: ЗАО "Имексино".
Импортер-поставщик в Республике Беларусь: ООО "Торговый дом "АВАН-ТЕХНО".

